


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
150-10140

T30RSB5



Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich
Produktfamilie	T30RSB5
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyacetal (POM)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Schweißbolzenaufnahme
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Bolzen Ø	5.0 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	3,5 mm
Bündel Ø max.	32,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,1 mm
Fußteil	Polyacetal (POM)
Höhe (H)	1,2 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	150 mm
Länge (L2)	20 mm
Mindesthaltekraft	135 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Inhalt	300 ST

