


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
150-10140

T30RSB5



Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe montowane na bolec napawany, przesuwane
Rodzina produktów	SB5 z uchem mocującym
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliacetal (POM)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	150 mm
Długość (L2)	20 mm
Grubość (T)	1,1 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	300 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał elementu stopowego	Poliacetal (POM)
Min. wytrzym. na rozciąg.	135 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie na bolec napawany
Rozmiar bolca	5.0 mm
Szerokość (W)	3,5 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	32,0 mm
Wysokość (H)	1,2 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	1,5 mm

