

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
150-10149

T50ROSSB5

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich
Produktfamilie	SB5 Serie
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyacetal (POM)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Schweißbolzenaufnahme
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Bolzen Ø	5.0 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	45,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,3 mm
Fußteil	Polyacetal (POM)
Höhe (H)	1,3 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	200 mm
Länge (L2)	20 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Inhalt	500 ST

