


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
150-15395

T50SST5



Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	170,0 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Grubość blachy max.	0.7 – 1.5 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,7 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	1000 szt.
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,6 mm
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	31,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.1 - 6.5 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm

