


Fiche technique

Numéro d'article :
150-15493

T8ORSFT



Famille de produits	Lanières monoblocs à pied ancre, avec jupe
Nom du produit	T8ORSFT pour panneaux d'épaisseurs 1 à 3,5 mm
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	0.6 – 3.0 mm
Epais. min. paroi	1,0 mm
Epaisseur (T)	1,2 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	3,5 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	190 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	355 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	45,0 mm
Ø min. du toron	7,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	5.7 - 6.3 mm
Variante	Crantage intérieur

