


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
150-15493

T80RSFT



Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicowym, z talerzykiem na taśmie
Rodzina produktów	T80RSFT do paneli o grubości 1,0-3,5 mm
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	190 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	3,5 mm
Grubość blachy max.	0.6 – 3.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,0 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	355 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwicowe
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	5.7 - 6.3 mm
Wiązka Ø min.	7,0 mm

