


Fiche technique

Numéro d'article :
150-15498

T80RSFT



Famille de produits	Lanières monoblocs à pied ancre, avec jupe
Nom du produit	T80RSFT pour panneaux d'épaisseurs 1 à 3,5 mm
Matière	Polyamide 4.6 (PA46)
Couleur	Gris (GY)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	3,5 mm
Epais. min. paroi	1,0 mm
Epaisseur (T)	1,2 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	190 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	355 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +150 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	45,0 mm
Ø min. du toron	7,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	5.7 - 6.3 mm
Variante	Crantage intérieur

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓