


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
150-21290

T30RSBS5



|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>            | Befestigungsbinder 2-teilig mit Schweißbolzenaufnahme         |
| <b>Produktfamilie</b>           | Schweißbolzenaufnahme                                         |
| <b>Material</b>                 | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)                       |
| <b>Farbe</b>                    | Schwarz (BK)                                                  |
| <b>Ausführung</b>               | innenverzahnt                                                 |
| <b>Befestigungsart</b>          | Schweißbolzenaufnahme                                         |
| <b>Betriebstemperatur</b>       | -40 °C bis +105 °C                                            |
| <b>Bolzen Ø</b>                 | 5.0 mm                                                        |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b> | UL94 V2                                                       |
| <b>Breite (W)</b>               | 3,5 mm                                                        |
| <b>Bündel Ø max.</b>            | 35,0 mm                                                       |
| <b>Bündel Ø min.</b>            | 1,0 mm                                                        |
| <b>Dicke (T)</b>                | 1,1 mm                                                        |
| <b>Fußteil</b>                  | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)                       |
| <b>Höhe (H)</b>                 | 1,1 mm                                                        |
| <b>Inhalt per</b>               | Stück                                                         |
| <b>Kabelbinder</b>              | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)                       |
| <b>Länge (L)</b>                | 150 mm                                                        |
| <b>Länge (L2)</b>               | 20 mm                                                         |
| <b>Mindesthaltekraft</b>        | 135 N                                                         |
| <b>ROHS konform</b>             | Ja                                                            |
| <b>Verarbeitungswerkzeug</b>    | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Inhalt</b>                   | 500 ST                                                        |

