

## Hoja de Datos Técnicos

**Código de artículo:**  
**150-21291**

**T50RSBS5**

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoría de productos</b>   | Bridas con Fijación para Perno/Tornillo Soldado en 2 Piezas                                                            |
| <b>Familia de productos</b>     | Serie SBS5                                                                                                             |
| <b>Material</b>                 | Poliamida 6.6 alta temperatura (PA66HS)                                                                                |
| <b>Color</b>                    | Negro (BK)                                                                                                             |
| <b>Alt. (H)</b>                 | 1,2 mm                                                                                                                 |
| <b>Ancho (W)</b>                | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Apli. Ø max.</b>             | 45,0 mm                                                                                                                |
| <b>Apli. Ø min.</b>             | 2,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Brida</b>                    | Poliamida 6.6 alta temperatura (PA66HS)                                                                                |
| <b>Cantidad por</b>             | pzs.                                                                                                                   |
| <b>Contenido</b>                | 500 Pzas                                                                                                               |
| <b>Espesor (T)</b>              | 1,2 mm                                                                                                                 |
| <b>Fijación</b>                 | Poliamida 6.6 alta temperatura (PA66HS)                                                                                |
| <b>Flamabilidad</b>             | UL94 V2                                                                                                                |
| <b>Herr. Aplic.</b>             | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Long. (L)</b>                | 200 mm                                                                                                                 |
| <b>Long. (L2)</b>               | 20,0 mm                                                                                                                |
| <b>Método de Fijación</b>       | Fijación de tornillos soldados                                                                                         |
| <b>Mín.F. Tensión</b>           | 225 N                                                                                                                  |
| <b>ROHS Conforme (Art. 4-1)</b> | Si                                                                                                                     |
| <b>Temp. Trabajo - °C</b>       | -40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)                                                                                     |
| <b>Tornillo Ø</b>               | 5.0 mm                                                                                                                 |
| <b>Variante</b>                 | Dentado Interno                                                                                                        |

