

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
**150-21299**

**T50ROSSBS5**

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Com clip SBS5                                                 |
| <b>Família de Produto</b>            | Série SB5                                                     |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)                  |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)                                                    |
| <b>Abraçadeira</b>                   | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)                  |
| <b>Altura (H)</b>                    | 1,3 mm                                                        |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 200 mm                                                        |
| <b>Comprimento (L2)</b>              | 20 mm                                                         |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>  | Sim                                                           |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 500 Peças                                                     |
| <b>Espessura (T)</b>                 | 1,3 mm                                                        |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Fixação</b>                       | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)                  |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 V2                                                       |
| <b>Largura (W)</b>                   | 4,6 mm                                                        |
| <b>Mét. Fixação</b>                  | Fixação a pino soldado                                        |
| <b>Quantidade por</b>                | peças                                                         |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 225 N                                                         |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +105 °C                                              |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 4,0 mm                                                        |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 45,0 mm                                                       |
| <b>Ø do Pino</b>                     | M5                                                            |
| <b>Variante</b>                      | Serrilhado externo                                            |

