

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
**150-26180**

**FBS185**

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>             | Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça de flecha, com asas, removíveis |
| <b>Família de Produto</b>           | removíveis, para orifícios redondos                                          |
| <b>Material</b>                     | Poliamida 6.6 (PA66)                                                         |
| <b>Cor</b>                          | Preto (BK)                                                                   |
|                                     |                                                                              |
| <b>Comprimento (L)</b>              | 201 mm                                                                       |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b> | Sim                                                                          |
| <b>Conteúdo embalagem</b>           | 500 Peças                                                                    |
| <b>Espessura de Chapa Máx.</b>      | 3,0 mm                                                                       |
| <b>Espessura Mín. da chapa</b>      | 0,7 mm                                                                       |
| <b>Flamabilid.</b>                  | UL94 V2                                                                      |
| <b>Largura (W)</b>                  | 10,0 mm                                                                      |
| <b>Mét. Fixação</b>                 | Cabeça de seta                                                               |
| <b>Para Ø Furo (FH)</b>             | 5.9 - 6.7 mm                                                                 |
| <b>Quantidade por</b>               | saco                                                                         |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>      | -40 °C a +85 °C                                                              |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>          | 9,0 mm                                                                       |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>          | 53,0 mm                                                                      |
| <b>Variante</b>                     | Sem serrilhado                                                               |

