

Technische datasheet

Artikel Nummer
150-31091

T50RFT6LG



Productgroep	Bevestigingsbanden 2-delig met lamelvoet, met schotel
Productfamilie	Lamelvoet FT6
Materiaal	Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS), Polyamide 6.6 slagvast, hitte bestendig (PA66HIRHS)
Kleur	zwart (BK)
Bevestigingsmethode	lamelvoet voor ronde gaten
Brandbaarheid	UL94 HB
Breedte (W)	4,6 mm
Bundelbanden	Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS)
Bundel diameter Ø max.	45,0 mm
Bundel diameter Ø min.	5,0 mm
CE Certificering	nee
Dikte (T)	1,2 mm
Gebruikstemperatuur - °C	-40 °C tot +105 °C
Gereedschappen	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Hoeveelheid per	verpakking
Hoogte (H)	1,2 mm
Lengte (L)	202,0 mm
Lengte (L2)	11,6 mm
Min. spankracht	225 N
Montagegat Ø (FH)	6.5 - 7.0 mm
Plaatdikte	0.75 - 6.0 mm
Plaatdikte max.	6,0 mm
Plaatdikte min.	0,75 mm
RoHS conform	ja

Uitvoering	binnenvertand
Voetdeel	Polyamide 6.6 slagvast, hitte bestendig (PA66HIRHS)
Inhoud	500 st.

