

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
150-31091

**T50RFT6LG**



|                                              |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych                                       |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym FT6                                                                        |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udu mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)      |
| <b>Kolor</b>                                 | Czarny (BK)                                                                                                            |
| <b>Certyfikat CE</b>                         | Nie                                                                                                                    |
| <b>Długość (L)</b>                           | 202,0 mm                                                                                                               |
| <b>Długość (L2)</b>                          | 11,6 mm                                                                                                                |
| <b>Grubość (T)</b>                           | 1,2 mm                                                                                                                 |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 6,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Grubość blachy max.</b>                   | 0.75 - 6.0 mm                                                                                                          |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 0,75 mm                                                                                                                |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>                    | 500 szt.                                                                                                               |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 500 szt.                                                                                                               |
| <b>Klasa palności</b>                        | UL 94 HB                                                                                                               |
| <b>Materiał elementu stopowego</b>           | Poliamid 6.6 odporny na udu mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)                                                           |
| <b>Min. wytrzymałość na rozciąg.</b>         | 225 N                                                                                                                  |
| <b>Opaski</b>                                | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                                                                    |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych                                                                               |
| <b>Szerokość (W)</b>                         | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>              | -40°C do +105°C                                                                                                        |
| <b>Wariant</b>                               | Wewnętrznie ząbkowana                                                                                                  |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                         | 45,0 mm                                                                                                                |
| <b>Wysokość (H)</b>                          | 1,2 mm                                                                                                                 |
| <b>Zalecane narzędzie</b>                    | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Zgodność z ROHS    | Tak          |
| Ø otworu moc. (FH) | 6.5 - 7.0 mm |
| Wiązka Ø min.      | 5,0 mm       |

