


## Scheda tecnica

Article number  
150-31098

T50RFT6LG



<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette 2-piece con fissaggio a pino e disco, per fori tondi
<b>Famiglia Prodotto</b>	Ancoraggio a pino FT6
<b>Materiale</b>	Poliammide 4.6 (PA46)
<b>Colore</b>	Grigio (GY)
<b>Altezza (H)</b>	1,2 mm
<b>Carico rottura min</b>	222 N
<b>Certificazione CE</b>	No
<b>Conformità RoHS</b>	Si
<b>Cont. conf.</b>	500 Pz.
<b>Largh. (W)</b>	4,6 mm
<b>Lungh. (L)</b>	200,0 mm
<b>Lungh. (L2)</b>	11,6 mm
<b>Metodo di fissaggio</b>	Ancoraggio a pino per fori tondi
<b>Quantità per</b>	imballo
<b>Spessore max pannello</b>	6,0 mm
<b>Spessore min pannello</b>	0,75 mm
<b>Spessore pannello</b>	0.75 - 6.0 mm
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +150 °C
<b>Utensile</b>	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
<b>Ø foro fiss. (FH)</b>	6.5 - 7.0 mm
<b>Ø legat. max</b>	45,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	5,0 mm
<b>Variante</b>	A dentatura interna

