

## Technische datasheet

**Artikel Nummer**  
**150-37591**

**T50RFT6OVAL**

|                               |                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productgroep</b>           | Bevestigingsbanden 2-delig met lamelvoet, met schotel, voor ovale gaten                                                |
| <b>Productfamilie</b>         | 2-delige bevestigingsbanden met spreidanker en schotel, voor ronde gaten                                               |
| <b>Materiaal</b>              | Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS), Polyamide 6.6 slagvast, hitte bestendig (PA66HIRHS)                            |
| <b>Kleur</b>                  | zwart (BK)                                                                                                             |
| <b>Bevestigingsmethode</b>    | spreidanker                                                                                                            |
| <b>Breedte (W)</b>            | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Bundel diameter Ø max.</b> | 45,0 mm                                                                                                                |
| <b>Bundel diameter Ø min.</b> | 4,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Gereedschappen</b>         | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Hoeveelheid per</b>        | zak                                                                                                                    |
| <b>Hoogte (H)</b>             | 1,2 mm                                                                                                                 |
| <b>Lengte (L)</b>             | 202 mm                                                                                                                 |
| <b>Min. spankracht</b>        | 222 N                                                                                                                  |
| <b>Montagegat Ø (FH)</b>      | 6.3 x 12.2 mm                                                                                                          |
| <b>Plaatdikte max.</b>        | 3,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Plaatdikte min.</b>        | 0,6 mm                                                                                                                 |
| <b>RoHS conform</b>           | ja                                                                                                                     |
| <b>Uitvoering</b>             | binnenvertand                                                                                                          |
| <b>Inhoud</b>                 | 500 st.                                                                                                                |

**RoHS** 