

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
150-37591

T50RFT6OVAL

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	202 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Min. wytrzym. na rozciąg.	222 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,6 mm
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Wysokość (H)	1,2 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 x 12.2 mm
Wiązka Ø min.	4,0 mm

RoHS 