

Fiche technique

Numéro d'article :
150-37691

T50RSFT6.5D18

Famille de produits	Lanières assemblées à pied ancre avec jupe
Nom du produit	Lanières assemblées à pied ancre avec jupe, pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	1,6 mm
Epais. min. paroi	0,4 mm
Haut. (H)	1,2 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	200 mm
Long. (L2)	11,6 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Matière du pied	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	200 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	45,0 mm
Ø min. du toron	1,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.5 - 6.8 mm
Variante	Crantage intérieur

