

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
150-37691

T50RSFT6.5D18

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	200 mm
Długość (L2)	11,6 mm
Grubość blachy	1,6 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,4 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzym. na rozciąg.	200 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Wysokość (H)	1,2 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.5 - 6.8 mm
Wiązka Ø min.	1,0 mm

