

Scheda tecnica

Article number
150-37791

T50ROSSFT6.5-16-3

Categoria Prodotto	Fascette di fissaggio 2-piece con ancoraggio a freccia e disco
Famiglia Prodotto	Fascette di fissaggio 2-piece con ancoraggio a freccia e disco
Materiale	Poliamide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliamide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	1,3 mm
Carico rottura min	225 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliamide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	200 mm
Lungh. (L2)	11,6 mm
Metodo di fissaggio	Punta di freccia
parti componenti	Poliamide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Quantità per	imballo
Spessore max pannello	3,5 mm
Spessore min pannello	2,5 mm
Spessore pannello	2.5 - 3.5 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø foro fiss. (FH)	6.3 - 6.7 mm
Ø legat. max	45,0 mm
Ø legat. min	5,0 mm
Variante	A dentatura esterna

