

## Fiche technique

Numéro d'article :  
150-39385

**T80RSF6.5FW**

<b>Famille de produits</b>	Colliers monoblocs à pied ancre, avec jupe sur la bande
<b>Nom du produit</b>	T80RSF6.5FW avec nervure pour tubes annelés
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
<b>Couleur</b>	Noir (BK)
<b>Conformité ROHS</b>	Oui
<b>Contenu</b>	1000 pcs
<b>Epais. max. paroi</b>	3,0 mm
<b>Epais. min. paroi</b>	0,6 mm
<b>Epaisseur (T)</b>	1,3 mm
<b>Haut. (H)</b>	1,3 mm
<b>Larg. (W)</b>	4,7 mm
<b>Long. (L)</b>	209 mm
<b>Outil(s) de pose</b>	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
<b>Qté par</b>	sachet
<b>Résistance à la traction en N</b>	355 N
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +105 °C (+145 °C, 500 h)
<b>Type de fixation</b>	Pied ancre
<b>Ø max. du toron</b>	50,0 mm
<b>Ø trou de fixation (FH)</b>	6.3 - 6.5 mm
<b>Variante</b>	Crantage intérieur

