

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
150-39385

T80RSF6.5FW

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, ze skrzydełkami na taśmie
Rodzina produktów	T80RSF6.5FW z profilem do rur karbowanych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	209 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	1000 szt.
Min. wytrzym. na rozciąg.	355 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,7 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C, (+145°C, 500 h)
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wysokość (H)	1,3 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 - 6.5 mm
Wiązka Ø max.	50,0 mm

