

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
150-39395

T80RSF6.5F

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Flügeln am Band
Produktfamilie	T80RSF6.5F
Material	Polyamid 4.6 (PA46)
Farbe	Grau (GY)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +130 °C, (+150 °C, 5000 h; +195 °C, 500 h)
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	0,6 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,7 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Dicke (T)	1,3 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.3 - 6.5 mm
Inhalt per	Stück
Länge (L)	209 mm
Mindesthaltekraft	355 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	1000 ST

