Fiche technique

Numéro d'article :
150-39395 T80RSF6.5F

Famille de produits	Lanières monoblocs à pied ancre, avec ailettes
Nom du produit	T80RSF6.5F
Matière	Polyamide 4.6 (PA46)
Couleur	Gris (GY)

Conformité ROHS	Oui
Contenu	1000 pcs
Epais. max. paroi	3,0 mm
Epais. min. paroi	0,6 mm
Epaisseur (T)	1,3 mm
Larg. (W)	4,7 mm
Long. (L)	209 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	pcs.
Résistance à la traction en N	355 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +130 °C (+150 °C, 5000 h; +195 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	50,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.3 - 6.5 mm
Variante	Crantage intérieur

RoHS

created on 16. May 2025, 7:09 pm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.