

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
150-39395

T80RSF6.5F

Grupa produktów	Jednoczęściowe opaski z mocowaniem kotwicznym, ze skrzydełkami na taśmie
Rodzina produktów	T80RSF6.5F
Materiał	Poliamid 4.6 (PA46)
Kolor	Szary (GY)
Długość (L)	209 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	1000 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	355 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,7 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +130°C, (+150°C, 5000 h; +195°C, 500 h)
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 - 6.5 mm
Wiązka Ø max.	50,0 mm

