


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
150-40591

T50ROSEC5A



Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe montowane na krawędź
Rodzina produktów	Seria EdgeClip, 1-3 mm, prowadzenie boczne
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	200 mm
Długość (L2)	14,0 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,0 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzyma. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	EdgeClip, prowadzenie boczne, zmontowany, dwuczęściowy
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Wysokość (H)	1,3 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	4,0 mm

HF ✓

RoHS ✓