

Fiche technique

Numéro d'article :
150-45292

T50REC2.5B

Famille de produits	Lanières assemblés pour bord de tôle
Nom du produit	T50REC2.5B pour un cheminement en parallèle à l'horizontal
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	2.1 - 2.9 mm
Epais. min. paroi	1,0 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	3,0 mm
Haut. (H)	1,2 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	202 mm
Long. (L2)	19,0 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Matière du pied	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Type de fixation	Edge Clips sans insert métallique
Ø max. du toron	40,0 mm
Ø min. du toron	4,0 mm
Variante	Crantage intérieur

