

Scheda tecnica

Article number
150-45292

T50REC2.5B

Categoria Prodotto	Fascette di fissaggio 2-Piece per ancoraggio su fori e bordi
Famiglia Prodotto	T50REC2.5B per il fissaggio perpendicolare al bordo lamiera
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	1,2 mm
Carico rottura min	225 N
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	202 mm
Lungh. (L2)	19,0 mm
Metodo di fissaggio	Edge Clips senza inserto in metallo
parti componenti	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Quantità per	confezione
Spessore max pannello	3,0 mm
Spessore min pannello	1,0 mm
Spessore pannello	2.1 - 2.9 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø legat. max	40,0 mm
Ø legat. min	4,0 mm
Variante	A dentatura interna

