

## Technische datasheet

Artikel Nummer  
150-45299

**T50ROSEC2.5A**

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productgroep</b>             | Bevestigingsbanden 2-delig voor randbevestiging, voor gatbevestiging                                                   |
| <b>Productfamilie</b>           | T50ROSEC2.5 voor kabelgeleiding parallel aan de rand                                                                   |
| <b>Materiaal</b>                | Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS), Polyamide 6.6 slagvast, hitte bestendig (PA66HIRHS)                            |
| <b>Kleur</b>                    | zwart (BK)                                                                                                             |
| <b>Bevestigingsmethode</b>      | EdgeClips                                                                                                              |
| <b>Brandbaarheid</b>            | UL94 HB                                                                                                                |
| <b>Breedte (W)</b>              | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Bundelbanden</b>             | Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS)                                                                                 |
| <b>Bundel diameter Ø max.</b>   | 50,0 mm                                                                                                                |
| <b>Bundel diameter Ø min.</b>   | 5,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Gebruikstemperatuur - °C</b> | -40 °C tot +105 °C                                                                                                     |
| <b>Gereedschappen</b>           | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Hoeveelheid per</b>          | zak                                                                                                                    |
| <b>Hoogte (H)</b>               | 1,3 mm                                                                                                                 |
| <b>Lengte (L)</b>               | 200,0 mm                                                                                                               |
| <b>Lengte (L2)</b>              | 19,0 mm                                                                                                                |
| <b>Min. spankracht</b>          | 225 N                                                                                                                  |
| <b>Plaatdikte max.</b>          | 3,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Plaatdikte min.</b>          | 1,0 mm                                                                                                                 |
| <b>RoHS conform</b>             | ja                                                                                                                     |
| <b>Uitvoering</b>               | buitenvertand                                                                                                          |
| <b>Voetdeel</b>                 | Polyamide 6.6 slagvast, hitte bestendig (PA66HIRHS)                                                                    |
| <b>Inhoud</b>                   | 500 st.                                                                                                                |

