

Ficha técnica

Código do artigo:
150-45299

T50ROSEC2.5A

Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 2 peças para bordas, para orifícios
Família de Produto	T50ROSEC2.5A para encaminhamento horizontal numa borda
Material	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS), Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
Cor	Preto (BK)
Abraçadeira	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Altura (H)	1,3 mm
Comprimento (L)	200,0 mm
Comprimento (L2)	19,0 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	500 Peças
Espessura de Chapa Máx.	3,0 mm
Espessura Mín. da chapa	1,0 mm
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Fixação	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
Flamabilid.	UL94 HB
Largura (W)	4,6 mm
Mét. Fixação	Clips de perfil
Quantidade por	saco
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C
Ø de Aplicação mín.	5,0 mm
Ø de Aplicação máx.	50,0 mm
Variante	Serrilhado externo

