


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
150-48396

T80RFT6X12



Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Flügeln, für Ovallöcher
Produktfamilie	T80RFT6X12 für Blechstärke 0,6 - 3,0 mm
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Blechstärke	0.6 - 3.0 mm
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	0,6 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	45,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.3 x 12.3 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	228 mm
Mindesthaltekraft	222 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	1000 ST

