


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
150-48396

T80RFT6X12



Grupa produktów	Jednoczęściowe opaski z mocowaniem kotwicznym, ze skrzydełkami, do otworów owalnych
Rodzina produktów	Do otworów owalnych
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	228 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy max.	0.6 - 3.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	1000 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	222 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 x 12.3 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm

