

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
150-55500

REL30SDP6

|                             |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe               | Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller, lösbar                                              |
| Produktfamilie              | 1-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, mit Teller, lösbar, für Rundlöcher                                   |
| Material                    | Polyamid 6.6 (PA66)                                                                                          |
| Farbe                       | Schwarz (BK)                                                                                                 |
| Ausführung                  | innenverzahnt                                                                                                |
| Befestigungsart             | Lamellenfuß für Rundlöcher                                                                                   |
| Betriebstemperatur          | -40 °C bis +85 °C                                                                                            |
| Blechstärke                 | 3.0 - 7.0 mm                                                                                                 |
| Blechstärke max.            | 7,0 mm                                                                                                       |
| Blechstärke min.            | 3,0 mm                                                                                                       |
| Brandschutzeigenschaften    | UL94 V2                                                                                                      |
| Breite (W)                  | 5,0 mm                                                                                                       |
| Bündel Ø max.               | 31,0 mm                                                                                                      |
| Bündel Ø min.               | 1,5 mm                                                                                                       |
| CE konform                  | Nein                                                                                                         |
| Dicke (T)                   | 1,5 mm                                                                                                       |
| für Ø Befestigungsloch (FH) | 6.3 - 7.1 mm                                                                                                 |
| Inhalt per                  | Packung                                                                                                      |
| Länge (L)                   | 170,0 mm                                                                                                     |
| Mindesthaltekraft           | 135 N                                                                                                        |
| ROHS konform                | Ja                                                                                                           |
| Verarbeitungswerkzeug       | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| Inhalt                      | 500 ST                                                                                                       |

