

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
150-55500

REL30SDP6

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, rozpinalne
Rodzina produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, rozpinalne, do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	170,0 mm
Grubość (T)	1,5 mm
Grubość blachy	7,0 mm
Grubość blachy max.	3.0 - 7.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	3,0 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	135 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	5,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	31,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 - 7.1 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm

RoHS 