

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
150-55948

T30RFT5



Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Z mocowaniem choinkowym FT5
Materiał	Poliamid 4.6 (PA46)
Kolor	Naturalny (NA), Szary (GY)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	150,0 mm
Długość (L2)	11,6 mm
Grubość (T)	1,1 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy max.	0.7 - 3.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,7 mm
Ilość w opakowaniu	500 szt.
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał elementu stopowego	Poliamid 4.6 (PA46)
Min. wytrzymałość na rozciąg.	135 N
opaski	Poliamid 4.6 (PA46)
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	3,5 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +150°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	34,0 mm
Wysokość (H)	1,2 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	4.5 - 5.0 mm
Wiązka Ø min.	3,5 mm



