

Technische datasheet

Artikel Nummer
150-56193

T50SDSBS5

Productgroep	2-delige bevestigingsband met lasstiftmontage, voor parallelle geleiding
Productfamilie	2-delige bevestigingsband met lasstiftmontage, voor parallelle geleiding
Materiaal	Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS), Polyamide 6.6 slagvast, hitte bestendig (PA66HIRHS)
Kleur	zwart (BK)
Brandbaarheid	UL94 HB
Breedte (W)	4,6 mm
Bundelbanden	Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS)
Bundel diameter Ø max.	35,0 mm
Bundel diameter Ø min.	2,0 mm
Dikte (T)	1,2 mm
Gebruikstemperatuur - °C	-40 °C tot +105 °C
Gereedschappen	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Hoeveelheid per	zak
Hoogte (H)	1,2 mm
Lengte (L)	150 mm
Lengte (L2)	20 mm
Min. spankracht	225 N
RoHS conform	ja
Stift Ø	5.0 mm
Uitvoering	binnenvertand
Voetdeel	Polyamide 6.6 slagvast, hitte bestendig (PA66HIRHS)
Inhoud	500 st.

RoHS 