

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
150-56193

T50SDSBS5

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe montowane na bolec napawany, do prowadzenia równoległego
Rodzina produktów	Opaski dwuczęściowe montowane na bolec napawany, do prowadzenia równoległego
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	150 mm
Długość (L2)	20 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rozmiar bolca	5.0 mm
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	35,0 mm
Wysokość (H)	1,2 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	2,0 mm

RoHS 