


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
150-56199

T50ROSDBS5



Grupa produktów	Opaska dwuczęściowa z mocowaniem do bolców napawanych, do prowadzenia równoległego
Rodzina produktów	T50ROSDBS5 do wiązek o max. średnicy 45,0 mm
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	200 mm
Długość (L2)	20,0 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzym. na rozciąg.	222 N
Opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie na boliec napawany
Rozmiar bolca	5.0 mm
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Wysokość (H)	1,3 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	4,0 mm

