

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
150-77591

T50RSBH5SD-14

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe montowane na boleć napawany, z talerzykiem (do materiału izolacyjnego)
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	200 mm
Długość (L2)	11,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Min. wytrzym. na rozciąg.	222 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Boleć napawany, prowadzenie górny, zestaw, dwuczęściowe
Rozmiar bolca	5.0 mm
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Wysokość (H)	1,2 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	1,0 mm

