

Ficha técnica

Código do artigo:
150-77950

T30RFT6



Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 2 peças com abeto, com disco, para orifícios redondos
Família de Produto	Peças de Abeto FT6A
Material	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS), Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
Cor	Preto (BK)
Abraçadeira	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Altura (H)	1,1 mm
Comprimento (L)	150,0 mm
Comprimento (L2)	11,7 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	500 Peças
Espessura Chapa máx.	0.75 - 3.0 mm
Espessura de Chapa Máx.	3,0 mm
Espessura Mín. da chapa	0,75 mm
Ferramenta de Aplicação	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Fixação	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
Flamabilid.	UL94 HB
Largura (W)	3,5 mm
Mét. Fixação	Cabeça de Abeto
Para Ø Furo (FH)	6.4 - 7.1 mm
Quantidade por	peças
Reconhecido UL (EUA e Canadá)	Não
Resistência Mín. à Tração (N)	135 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C
Ø de Aplicação mín.	3,0 mm
Ø de Aplicação máx.	30,0 mm
Variante	Serrilha Interna



