

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
150-92901

T30RSBH5SD

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe montowane na bolec napawany, z talerzykiem (do materiału izolacyjnego)
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	150,0 mm
Długość (L2)	11,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Min. wytrzym. na rozciąg.	135 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Bolec napawany, prowadzenie górne, zmontowane, dwuczęściowe
Rozmiar bolca	5.0 mm
Szerokość (W)	3,5 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	31,0 mm
Wysokość (H)	1,1 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	1,0 mm

