


技术数据表

产品编号
150-93100

T50ROSSFT6.5-D16-2 MD



产品名称	电缆扎带及紧固
产品分类	电缆扎带及固定件
材料	聚酰胺 6.6, 热稳定型 (PA66HS) , 聚酰胺 6.6, 高抗冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)
颜色	黑色
板厚	0.7 - 1.8 mm
包装数量	500 个
长度 L	200 mm
底部零件	聚酰胺 6.6, 高抗冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)
分类	外齿
符合 ROHS	是
工作温度	-40°C 至 +105°C
固定方法	箭头
孔径 Ø	6.3 - 6.7 mm
宽度 W	4.6 mm
推荐工具	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9ISP
扎带	聚酰胺 6.6, 热稳定型 (PA66HS)
阻燃等级	UL94 HB
最大板厚	1.8 mm
最大捆绑直径	45.0 mm
最小板厚	0.7 mm
最小包装单位	袋
最小捆绑直径	2.0 mm
最小拉伸强度	222 N
高度 H	1.3 mm

