

## Fiche technique

Numéro d'article :  
151-00021

**OCTCSFT6.5**

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>                  | Clip de fixation pour gaine annelée, avec pied ancre |
| <b>Nom du produit</b>                       | pour trous ronds                                     |
| <b>Matière</b>                              | Polyamide 6.6, modifié chocs (PA66HIR)               |
| <b>Couleur</b>                              | Noir (BK)                                            |
| <b>Conformité ROHS</b>                      | Oui                                                  |
| <b>Contenu</b>                              | 100 pcs                                              |
| <b>Epais. max. paroi</b>                    | 1.0 - 2.0 mm                                         |
| <b>Epais. min. paroi</b>                    | 1,0 mm                                               |
| <b>Epaisseur max. du panneau (métrique)</b> | 2,0 mm                                               |
| <b>Haut. (H)</b>                            | 24,5 mm                                              |
| <b>Larg. (W)</b>                            | 20,0 mm                                              |
| <b>Long. (L)</b>                            | 64,0 mm                                              |
| <b>Qté par</b>                              | sachet                                               |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>        | De -40 °C à +105 °C                                  |
| <b>Tenue au feu</b>                         | UL94 HB                                              |
| <b>Ø max. du toron</b>                      | 21,5 mm                                              |
| <b>Ø min. du toron</b>                      | 18,5 mm                                              |
| <b>Ø trou de fixation (FH)</b>              | 6.3 - 6.6 mm                                         |
| <b>Type de fixation</b>                     | Avec pied ancre / Push Mount                         |

**RoHS** 