

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
**151-00335**

**OHC16**

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>             | Série OHC                                                              |
| <b>Família de Produto</b>           | Série OHC - OHC16 para um diâmetro máximo de feixe de 16 mm            |
| <b>Material</b>                     | Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS) |
| <b>Cor</b>                          | Preto (BK)                                                             |
| <b>Altura (H)</b>                   | 29,5 mm                                                                |
| <b>Comprimento (L)</b>              | 23,5 mm                                                                |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b> | Sim                                                                    |
| <b>Espessura de Chapa Máx.</b>      | 2,0 mm                                                                 |
| <b>Espessura Mín. da chapa</b>      | 0,6 mm                                                                 |
| <b>Flamabilid.</b>                  | UL94 HB                                                                |
| <b>Largura (W)</b>                  | 16,8 mm                                                                |
| <b>Mét. Fixação</b>                 | Cabeça de seta                                                         |
| <b>Para Ø Furo (FH)</b>             | 6.5 mm                                                                 |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>          | 4,5 mm                                                                 |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>          | 16 mm                                                                  |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>      | -40 °C a +105 °C, (+125°C, 500 h)                                      |

**RoHS** 