


## Fiche technique

Numéro d'article :  
151-00654

KR8G5



|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>               | Embases en berceau, à visser                             |
| <b>Nom du produit</b>                    | Embases KR en E/TFE pour une large plage de températures |
| <b>Matière</b>                           | Éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE)                      |
| <b>Couleur</b>                           | Bleu (BU)                                                |
| <b>Conformité ROHS</b>                   | Oui                                                      |
| <b>Contenu</b>                           | 100 pcs                                                  |
| <b>Haut. (H)</b>                         | 12,1 mm                                                  |
| <b>Homologation(s)</b>                   | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275                              |
| <b>Larg. (W)</b>                         | 14,3 mm                                                  |
| <b>Long. (L)</b>                         | 24,8 mm                                                  |
| <b>N° de dossier UL</b>                  | E64962                                                   |
| <b>Qté par</b>                           | sachet                                                   |
| <b>Résistant aux UV selon ASTM D6779</b> | Oui                                                      |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>     | De -80 °C à +170 °C                                      |
| <b>Tenue au feu</b>                      | UL94 V0                                                  |
| <b>Type de fixation</b>                  | Embase adhésive ou à riveter                             |
| <b>Type de vis</b>                       | M6                                                       |
| <b>Ø trou de fixation (FH)</b>           | 6.5 mm                                                   |

N/A

N/A

N/A

N/A

