

## Fiche technique

Numéro d'article :  
151-01022

**LOC15-19FT6LG**

|                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>                  | Solutions de fixation pour tubes et tuyaux                                  |
| <b>Nom du produit</b>                       | Série LOC                                                                   |
| <b>Matière</b>                              | Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV) |
| <b>Couleur</b>                              | Noir (BK)                                                                   |
| <b>Certification CE</b>                     | Non                                                                         |
| <b>Conformité ROHS</b>                      | Oui                                                                         |
| <b>Contenu</b>                              | 2000 pcs                                                                    |
| <b>Epais. max. paroi</b>                    | 0.6 - 8.25 mm                                                               |
| <b>Epais. min. paroi</b>                    | 0,6 mm                                                                      |
| <b>Epaisseur max. du panneau (métrique)</b> | 8,25 mm                                                                     |
| <b>Haut. (H)</b>                            | 47,5 mm                                                                     |
| <b>Larg. (W)</b>                            | 12,0 mm                                                                     |
| <b>Long. (L)</b>                            | 31,6 mm                                                                     |
| <b>Qté par</b>                              | pack                                                                        |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>        | De -40 °C à +105 °C                                                         |
| <b>Tenue au feu</b>                         | UL94 HB                                                                     |
| <b>Ø max. du toron</b>                      | 19,0 mm                                                                     |
| <b>Ø min. du toron</b>                      | 15,0 mm                                                                     |
| <b>Ø trou de fixation (FH)</b>              | 6.1 - 6.6 mm (hexagonal), 6.1 - 7.0 mm                                      |
| <b>Type de fixation</b>                     | Pied sapin                                                                  |

HF ✓

RoHS ✓