

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
151-01049

**LOC15-19FTOVAL**

|                                       |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Grupa produktów                       | Elementy mocujące do rur i przewodów                                 |
| Rodzina produktów                     | Seria LOC                                                            |
| Materiał                              | Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV) |
| Kolor                                 | Czarny (BK)                                                          |
| Certyfikat CE                         | Nie                                                                  |
| Długość (L)                           | 31,6 mm                                                              |
| Grubość blachy                        | 6,75 mm                                                              |
| Grubość blachy max.                   | 0.6 - 6.75 mm                                                        |
| Grubość blachy min. (syst. metryczny) | 0,6 mm                                                               |
| Ilość w opakowaniu                    | opakowaniu                                                           |
| Ilość w opak.                         | 1000 szt.                                                            |
| Klasa palności                        | UL 94 HB                                                             |
| Rodzaj mocowania                      | Mocowanie choinkowe                                                  |
| Szerokość (W)                         | 12,0 mm                                                              |
| Temperatura robocza w °C              | -40°C do +105°C                                                      |
| Wiązka Ø max.                         | 19,0 mm                                                              |
| Wysokość (H)                          | 49,5 mm                                                              |
| Zgodność z ROHS                       | Tak                                                                  |
| Ø otworu moc. (FH)                    | 6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm           |
| Wiązka Ø min.                         | 15,0 mm                                                              |

