

## Ficha técnica

Código do artigo:  
151-01049

**LOC15-19FTOVAL**

<b>Grupo de produto</b>	Elementos de Fixação para Tubos e Canos
<b>Família de Produto</b>	Série LOC
<b>Material</b>	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV)
<b>Cor</b>	Preto (BK)
<b>Altura (H)</b>	49,5 mm
<b>Comprimento (L)</b>	31,6 mm
<b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>	Sim
<b>Conteúdo embalagem</b>	1000 Peças
<b>Espessura Chapa máx.</b>	0.6 - 6.75 mm
<b>Espessura de Chapa Máx.</b>	6,75 mm
<b>Espessura Mín. da chapa</b>	0,6 mm
<b>Flamabilid.</b>	UL94 HB
<b>Largura (W)</b>	12,0 mm
<b>Mét. Fixação</b>	Cabeça de Abeto
<b>Para Ø Furo (FH)</b>	6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm
<b>Quantidade por</b>	pack
<b>Reconhecido UL (EUA e Canadá)</b>	Não
<b>Ø de Aplicação mín.</b>	15,0 mm
<b>Ø de Aplicação máx.</b>	19,0 mm
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-40 °C a +105 °C

HF ✓

RoHS ✓