

## Scheda tecnica

Article number  
151-01166

**LOC10-14FT6LG**

<b>Categoria Prodotto</b>	Elemento di fissaggio per tubi e condotte
<b>Famiglia Prodotto</b>	Serie LOC
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HIRHSUV)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Altezza (H)</b>	57,75 mm
<b>Certificazione CE</b>	No
<b>Conformità RoHS</b>	Si
<b>Cont. conf.</b>	2000 Pz.
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 HB
<b>Largh. (W)</b>	12,0 mm
<b>Lungh. (L)</b>	34,92 mm
<b>Metodo di fissaggio</b>	Ancoraggio a pino per fori tondi
<b>Quantità per</b>	imballo
<b>Spessore max pannello</b>	8,25 mm
<b>Spessore min pannello</b>	0,6 mm
<b>Spessore pannello</b>	0.6 - 8.25 mm
<b>Ø foro fiss. (FH)</b>	6.1 - 6.6 mm (hexagonal), 6.1 - 7.0 mm
<b>Ø legat. max</b>	14,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	10,0 mm
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +105 °C

