

## Fiche technique

Numéro d'article :  
151-01306

**LOC5-9FTOVAL**

<b>Famille de produits</b>	Solutions de fixation pour tubes et tuyaux
<b>Nom du produit</b>	Série LOC
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV)
<b>Couleur</b>	Noir (BK)
<b>Certification CE</b>	Non
<b>Conformité ROHS</b>	Oui
<b>Contenu</b>	1700 pcs
<b>Epais. max. paroi</b>	0.6 - 6.75 mm
<b>Epais. min. paroi</b>	0,6 mm
<b>Epaisseur max. du panneau (métrique)</b>	6,75 mm
<b>Haut. (H)</b>	34,2 mm
<b>Larg. (W)</b>	12,0 mm
<b>Long. (L)</b>	25,5 mm
<b>Qté par</b>	pack
<b>Résistance à la traction en N</b>	110 N
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +105 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL94 HB
<b>Ø max. du toron</b>	9,0 mm
<b>Ø min. du toron</b>	5,0 mm
<b>Ø trou de fixation (FH)</b>	6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm
<b>Type de fixation</b>	Pied sapin

HF ✓

RoHS ✓