

## Scheda tecnica

**Article number**  
151-01306

**LOC5-9FTOVAL**

<b>Categoria Prodotto</b>	Elementi di fissaggio per tubi e condotte
<b>Famiglia Prodotto</b>	Serie LOC
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HIRHSUV)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Altezza (H)</b>	34,2 mm
<b>Carico rottura min</b>	110 N
<b>Certificazione CE</b>	No
<b>Conformità RoHS</b>	Sì
<b>Cont. conf.</b>	1700 Pz.
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 HB
<b>Largh. (W)</b>	12,0 mm
<b>Lungh. (L)</b>	25,5 mm
<b>Metodo di fissaggio</b>	Ancoragigo a pino
<b>Quantità per</b>	imballo
<b>Spessore max pannello</b>	6,75 mm
<b>Spessore min pannello</b>	0,6 mm
<b>Spessore pannello</b>	0.6 - 6.75 mm
<b>Ø foro fiss. (FH)</b>	6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm
<b>Ø legat. max</b>	9,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	5,0 mm
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +105 °C

